

SCHEDA REQUISITI MIGLIORATIVI

Caratteristica	Valore dichiarato (SI/NO)
VISCOSIMETRO AUTOMATICO MULTIRANGE	
<p>Ampliamento della produttività del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bagni termostatici capaci di contenere contemporaneamente un doppio capillare di misura ciascuno (anziché un capillare), comprensivi della fornitura di ulteriori n.2 capillari di vetro multi range tarati e certificati nel range minimo 0,5-50 mm²/s e 10-1000 mm²/s a 40 °C - vassoio con preriscaldatore, a servizio del singolo capillare, con almeno 30 posizioni per bagno termostatico 	
<p>Modalità di introduzione dei campioni per la misura</p> <p>Caricamento automatico dei campioni nei capillari sia in pressione che in aspirazione</p>	
<p>Bagno termostatico</p> <p>Estensione della temperatura massima di lavoro dei bagni termostatici fino a 150 °C e fornitura del liquido di termostatazione idoneo a operare a tale temperatura</p>	
<p>Determinazione della viscosità dei polimeri in soluzione diluita</p> <p>Conformità alla determinazione del numero di viscosità delle soluzioni diluite di poliesteri termoplastici secondo la norma di riferimento UNI EN ISO 1628-5:201. Resistenza chimica dell'intero sistema ai solventi come, o-clorofenolo, fenolo/triclorofenolo(60/40), acido dicloroacetico, fenolo/diclorobenzene(50/50), m-cresolo, fenolo/tetracloroetano(60/40)</p>	
<p>Estensione della garanzia full risk di ulteriori 24 mesi per un totale di 36 mesi, con due manutenzioni preventive a 12 e 24 mesi per le regolazioni e verifiche di taratura dei sensori di temperatura, timer digitale e costante del capillare di vetro, rispettivamente secondo i p. ti 7 e 8 della norma di riferimento. Assistenza telefonica per tutto il periodo della garanzia</p>	
TENSIONE VAPORE BENZINE	
<p>Dispositivo di generazione del vuoto integrato nella strumentazione (senza pompa da vuoto esterna)</p>	
<p>Apparecchiatura dotata di caricamento/aspirazione del campione sia in automatico che in manuale mediante siringa</p>	
<p>Trasduttore di pressione</p> <p>Accuratezza ≤0,5 kPa</p>	
<p>Estensione della garanzia full risk di ulteriori 24 mesi per un totale di 36 mesi, con due manutenzioni preventive e taratura del sensore di temperatura e del trasduttore di pressione a 12 e 24 mesi. Assistenza telefonica per tutta la durata della garanzia</p>	